

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)

Type ประเภท	Model (รุ่น)	มอเตอร์ (วัตต์)	Suction Lift (m) ระยะดูด (เมตร)			Discharge Head (m) ระยะส่ง (เมตร)			สวิตช์แรงดัน (ก.ก. / ซม. ²)		Suction Pipe ท่อดูด	Discharge Pipe ท่อจ่าย	จำนวนก๊อกน้ำ ที่ใช้ไปพร้อมกัน** (เฉลี่ยต่อจุด)		
			ระยะดูด (เมตร)	ระยะส่ง (เมตร)	Capacity (L/min)* ปริมาณน้ำ (ลิตร/นาที)	เปิด	ปิด								
สำหรับบ่อน้ำดื่ม / น้ำประปา	อินเวอร์เตอร์	WM-P750XV	8			21			71 MAX 78		INVERTER		35 mm (1 1/4")	25 mm (1")	8-9
		WM-P400XV	8			21			59 MAX 62		INVERTER		35 mm (1 1/4")	25 mm (1")	7
		WM-P250XV	8			18			48 MAX 59		INVERTER		25 mm (1")	25 mm (1")	5-6
	บิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	WM-P350XS	8			18			53 MAX 65		2.0 2.6		25 mm (1")	25 mm (1")	6-7
		WM-P300XS	8			18			51 MAX 61		2.0 2.6		25 mm (1")	25 mm (1")	6
		WM-P250XS	8			18			47 MAX 59		2.0 2.6		25 mm (1")	25 mm (1")	5-6
		WM-P200XS	8			14			43 MAX 55		1.6 2.2		25 mm (1")	25 mm (1")	5
		WM-P150XS	8			13			37 MAX 50		1.4 1.8		25 mm (1")	25 mm (1")	4-5
	เทอร์โมโบ	TM-60L	3			12			60 MAX 75		1.3 1.7		20 mm (3/4")	20 mm (3/4")	7
	บิมน้ำถึงแรงดัน สแตนด์	WT-PS300XS	8			20			49 MAX 59		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	6
		WT-PS250XS	8			20			45 MAX 51		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	5-6
	บิมน้ำอัตโนมัติ	WT-P400XS	8			20			58 MAX 68		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	7
		WT-P350XS	8			20			55 MAX 63		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	6-7
		WT-P300XS	8			20			50 MAX 60		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	6
		WT-P250XS	8			20			46 MAX 52		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	5-6
		WT-P200XS	8			20			42 MAX 50		2.2 2.8		25 mm (1")	25 mm (1")	5
WT-P150XS		8			14			34 MAX 46		1.6 2.2		25 mm (1")	25 mm (1")	4	
WT-P100XS		8			14			30 MAX 40		1.6 2.2		20 mm (3/4")	20 mm (3/4")	3-4	
สำหรับตู้เย็นน้ำดื่ม น้ำบาดาล	บิมน้ำอัตโนมัติ ตู้เย็นน้ำดื่ม	DT-P300XS (SJ)	12	18		12			20.5 (H124m)	11 (H130m)	1.4 1.8		35 mm (1 1/4")	25 mm (1")	สำหรับบ่อน้ำลึก เพื่อเก็บเก็บใช้งาน
		DT-P300XS (PJ)	18	24	30	12			20 (H130m)	16 (H136m)	9 (H142m)	1.4 1.8		35 mm (1 1/4")	

หมายเหตุ

- * At Total Head 12 m. (ระยะหัว 12 เมตร) Max : ปริมาณน้ำสูงสุดที่ระยะขยับเมตร
- ** เซ็นเซอร์ในเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปปริมาณน้ำ 8 ลิตร / นาที / ก๊อก ขึ้นอยู่กับชั้นและลักษณะการใช้งาน

แผนผังการติดตั้งบิมน้ำอัตโนมัติ

